

Sistemas de conexión

Sistemas de conexión de seguridad

Caja distribuidora de seguridad cableada, 8 puertos, dos canales (2 N.C.) más anunciación N.A.

individual



Especificaciones

Cuerpo	PBT rojo
Elemento de inserción del conector	PBT
Casco de receptáculo	Latón niquelado
Contactos	Paladio/niquel recubierto de oro
Cable	Forro de PVC amarillo resistente al aceite, conductores (14) 18 AWG
Diám. ext. del cable	9.8 mm (0.39 pulg.)
Clasificación del envoltorio	IP67, NEMA 6P
Temperatura	-20 °C a +105 °C (-13 °F a +221 °F)

Características

- Precableada para seguridad de dos canales N.C. más anunciación N.A. individual
- Ocho conectores micro de CA, de 6 pines
- Cable principal de 14 conductores
- Salidas de anunciación individuales para cada puerto
- Para uso en sistemas de categoría 2 ó 3 según EN 954-1

Selección de productos

Vista frontal de conector hembra (8)	Número de puertos	Illuminado	Capacidad nominal	Vista frontal de conector macho (1)	Longitud del cable—m (pies)	Número de catálogo
	8	Indicadores LED	10-30 VCC	Cable	5 (16.4)	898R-P68MT-A5
					10 (32.8)	898R-P68MT-A10
Clavija cortocircuitadora para puertos no usados						898R-61MU-RM
Conector, Micro CC recto a recto, ⊗ = longitud en metros 1, 2, 3, 5, 10 estándar						889R-F6ECRM-⊗

Dimensiones aproximadas—mm (pulgadas)

Vea las dimensiones para 8 puertos en la página 15-5.

Diagramas de cableado

