

Sistemas de Conexão de Segurança

Caixa de Distribuição com Conexão de Segurança, 8 Portas, Canal Duplo (2 N.F.) mais Enunciação N.A. Individual



Especificações

Invólucro	PBT Vermelho
Inserção do Conector	PBT
Invólucro do Receptáculo	Latão Niquelado
Contatos	Níquel/paládio revestido com ouro
Cabo	Jaqueta de PVC amarela resistente a óleo, (14) condutores 18 AWG
Cabo O.D.	9,8 mm (0,39 pol.)
Grau de Proteção do Gabinete	IP67, NEMA 6P
Temperatura	-20 °C a +105 °C (-13 °F a +221 °F)

Características

- Pré-fiada para segurança do N.F. de canal duplo mais enunciação do N.A. individual
- Oito microconectores CA de 6 pinos
- Cabo principal com 14 condutores
- Saídas com enunciação individual ou em cada porta
- Para uso em sistemas da categoria 2 ou 3 de acordo com EN 954-1

Seleção do Produto

Vista Frontal do Fêmea (8)	Número de Portas	Botão	Classificação	Vista Frontal do Macho (1)	Comprimento do Cabo — m (pés)	Código de Catálogo
	8	LEDs	10 a 30 Vcc	Cabo	5 (16,4)	898R-P68MT-A5
					10 (32,8)	898R-P68MT-A10
Plugue de curto-circuito para portas não utilizadas						898R-61MU-RM
Cabo, Micro CC axial a axial, ⊗ = comprimento padrão de 1, 2, 3, 5, 10 metros						889R-F6ECRM-⊗

Dimensões Aproximadas — mm (polegadas)

Consulte as dimensões para 8 Portas na página 15-5.

Diagramas de Fiação

